



MEGA®

PROMIX 90.TW (TWINSHAFT خلاط)

محطة خرسانة ثابتة

المواصفات الفنية



f in @concreteplantar

FACTORY : Şinik Organize Sanayi Sitesi 1 Nolu Cadde No:23 - Akçabaat - Trabzon / TURKEY
SALES OFFICE : Sanayi Mahallesi Devlet Karayolu Caddesi No:84 - Ortahisar - Trabzon / TURKEY
info@megaexportglobal.com- info@megaconcreteplants.com

+90 542 359 67 62

ar.megaconcreteplants.com



فكر في البيئة قبل طباعة هذا المستند / Please consider the environment before printing this document/

المواصفات التقنية العامة

هوبر المواد الخام

القدرة الاستيعابية	m ³ 45 = m ³ 15x3
الخزان العلوي	قابل للتفكيك ببراغي مع واجهة مدعومة بصاج 3 mm
المواصفات الفنية للشاصيه	مواسير مستطيلة 5 mm 150X250
قمع التفريغ	مصفتح - صاج مقاوم للتآكل قابل للتبديل 4 mm + 3 mm
كرسي رولمان بلي	قاعدة جاهزة UCP 206
غطاء التفريغ	عدد 3x2
غطاء التحكم والقيادة	مكبس هوائي - 24 V DC / 80x320 FENİTSA / صمام ذو قفل -
محرك اهتزاز	مقبض حامل - AVM 300/3 x 6 - AVİBRO



سير الوزن تحت البنكر

القدرة الاستيعابية	KG 3200
معدات الوزن	توصيل قابل للتعديل / Tuna S Type Load Cell عدد 4 x KG 500
قمع وزن الاسمنت	صاج خاص 3 mm
صمامات منظم التدفق	ضبط المسافة المتسلسلة - 120° 3 mm
الشاصيه وقياسات السير	10 mm - 4 طبقات / 160 NPU / 800 BG x 9800 EA
الاسطوانات الناقلة	رولمان بلي مع غطاء حماية ضد الغبار - 60x300
المحرك الكهربائي	محرك كهربائي 11 KW
الاهتزاز	AVM 300/3 x 1



سير نقل المواد الخام (الركام)

القدرة الاستيعابية	220 طن / ساعة
شاصيه السير-الحجم والمواصفات	12 mm - 5 طبقات / 200 NPU / 800 BG x 30000 EA
أرجل السير (الركائز الحاملة)	متصلة من 4 أماكن-قابل للتعديل
حزام أمان الانزلاق للخلف	نظام الفرامل فولط 24 تبريد هواء
قاعدة بكرة السير الناقل	قاعدة بيليا - SNH 519
قاعدة عيار بكرة السير الناقل	UCT 216
الرول الحامل	مع غطاء كروي ومقاوم للغبار 89x300
المحرك الكهربائي	محرك كهربائي 30 DG 2-DISSAN-KW - 320



صومعة تخزين الاسمنت (السيلو)

السعة والنوع	100 طن / موديل قياسي ببراغي
المواصفات الفنية للجسم	قمع 8 mm-أقسام أخرى 4-5 mm
المواصفات الفنية لتفريغ الهواء	انبوب 4"
المواصفات الفنية لغطاء الصبانة	يوجد في القسم الأعلى من الصومعة
المواصفات الفنية لفتحة التفريغ	قايض مزدوج 12" الجوانب متوافق
حلقة أمان علوية	نظام الأنابيب غير الملحومة 3/4" 1
المواصفات الفنية للسلم	حديد مسطح قابل للتبديل ببراغي مسدسة
الطلاء	طبقة من طلاء الأساس مضاد للتآكل + طبقة طلاء نهائي



حلزون نقل الاسمنت

السعة وزاوية التشغيل	18 طن / ساعة / 30-40°
المواصفات الفنية للجسم	9 m X انبوب ملحوم 8"
منفذ التعبئة	12" UNIVERSAL
منفذ التفريغ	زاوية ثابتة 8"
قاعدة متوسطة	ملحق طحن قابل للاستبدال - قابل للتشحيم
غطاء الصبانة	يوجد تحت المحرك
المحرك	محرك كهربائي 11 KW
الطلاء	طبقة من طلاء الأساس مضاد للتآكل + طبقة طلاء نهائي



هوبر انتظار المواد الخام

السعة	m ³ 2.3
المواصفات الفنية للجسم	صاج 5 mm
قمع التفريغ	صاج مقاوم للتآكل قابل للتبديل - مصفتح 3 mm + 5 mm
غطاء فتحة التفريغ	عدد 1
محرك الغطاء	مكبس هوائي 2 x 80x200 FENİTSA
تحكم الغطاء	صمام مغلق / TEKNOFLLUID - 24 V DC
قاعدة رولمان بلي (بيليا)	قاعدة جاهزة UCF 207
الطلاء	طبقة من طلاء الأساس مضاد للتآكل + طبقة طلاء نهائي



المواصفات التقنية العامة

الأسمنت - المواد المضافة - نظام الوزن المائي

الاسمنت

صاج 3 mm قادوس قطعة واحدة لتسهيل التدفق KG 950
Shear Beam Load Cell 3 X KG 1000 قطع - 2 x 8"
صمامات فراشة 12" - التحكم في التبديل الجزئي
صمام مغلق / TEKNOFLUID 24 V DC
تفريغ الخلاط باستخدام خرطوم منفخ 2" بوصة
إسفين المطاط 3x Ø90x40 70
منفخ مطاط 8"

السعة / ميزات الهيكل
معدات الوزن
فتحة مدخل الصومعة
غطاء فتحة التفريغ
التحكم في الغطاء
التهوية
مثبط الاهتزاز
ربط الميزان بالانبوب الحلزوني



المواد المضافة

KG 40
أنابيب ملحومة 5 mm
Bending Beam Load Cell KG 100 x 1
صمام هوائي 1"
صمام مغلق / TEKNOFLUID 24 V DC
خطوط 3 x 3 خط أنابيب ملحومة 1"

السعة
المواصفات الفنية للجسم
معدات الوزن
غطاء بالوعة التفريغ
التحكم في الغطاء
تغذية



الماء

Lt 660
صاج 3 mm قمع من قطعة واحدة يسهل التدفق
TUNA Shear Beam Load Cell KG 1000 x 3 عدد
صمامات فراشة 6" - التحكم في التبديل الجزئي
صمام مغلق / TEKNOFLUID 24 V DC
إسفين المطاط 3x Ø90x40 70
خط أنابيب ملحومة 2"
منفخ مطاط 6"

السعة
الجسم
معدات الوزن
غطاء التفريغ
التحكم بالغطاء
مثبط الاهتزاز
التغذية
اتصال الخلاط بالميزان



خلاط خلط المواد

خلاط TWINSHAFT (صناعة ايطالية) - عدد 8+8 أذرع
Lt 2250
خرسانة جاهزة إجمالي وزن KG 3600
Lt 800 الوزن الإجمالي KG 1900 انترلوك ، بلوك اسمنتي
مخرج واحد - صمام بقلب مزدوج 24 V DC
هيدروليكي بيستون عدد 3 - Ø50 X 300
صمام بقلب / 24 V DC - التفريغ المرحلي / ATOS
KW 22x2 - ECHTOP IE2
BREVINI - PLANET
جسم صب خاص - مع تزييت أوتوماتيكي
قطعة واحدة - مزودة بمستشعر أمان
قابل للتبديل بيراني - صب mm 25 Ni-HARD
قابل للتبديل بيراني - صب mm 15 Ni-HARD
قابل للتبديل بيراني - صب mm 25 Ni-HARD
عرض رقمي وقابل للبرمجة

نوع الخلاط
سعة الحجم الداخلي
سعة الخرسانة الرطبة
سعة الخرسانة الجافة
غطاء التفريغ
محرك الغطاء
التحكم بالغطاء
محرك الكهرباء
الريدكتور
القاعدة
غطاء الصيانة
قاعدة مقاومة للتآكل
الصفائح الجانبية
منصات الخلاط
التشحيم الأتوماتيكي



غرفة التحكم

m 4 x m 2,4 x m 2,2
لوحة ساندويتش EPS cm 5
ارضيات فينيل - mm 20 BETOPAN
صوف زجاجي cm 5
مواصفات صفائح الانحناء الخاصة 2:5 mm 120x120
عدد 3 120x120

الابعاد
الجدران الجانبية
الخصائص التقنية للأرضية
الخصائص التقنية للسقف
المواصفات الفنية للهيكل
المواصفات الفنية للنافذة



معدات الضاغط و الهواء

Lt 500 / MIN - بسطون
KW 5,5
6-8 BAR (MAX 12 BAR)
اتوماتيك كمبروسر الهواء قابل للتعديل
عدد 4 x إسفين المطاط 60 Ø120

السعة
قوة المحرك
ضغط التشغيل
مفتاح الضغط
مثبط الاهتزاز



المواصفات التقنية العامة

المضخات

Lt 500.MIN / هيدرو فور
Lt 40 LT.MIN / خط مفرد

مضخة الماء
مضخة المواد المضافة

منصة

صندوق 500x200 - mm 6
البناء الحديدي - مفكك
مفصلات قابلة للطي
2 طابق (1- طابق خلط / 2- طابق وزن)
نوع V - الصفائح المعدنية المجلفنة
من طرفين
من طرف واحد
نظام تمرير الأنابيب الملحومة " 3/4 - 1"
10 أطقم لمبات فلورسنت 2 x 36 WATT نوع U
طبقة اساس + طبقة طلاء السريع

المواصفات الفنية للجسم
طريقة التجميع
نوع الارجل
عدد الطوابق
السقف
طريق مشي الطابق الاول
طريق مشي الطابق الثاني
حديد الحماية
الاضاءة
الطلاء



الألواح الكهربائية والبرمجيات

BATCHMASTER (دعم متعدد اللغات)
بوليصة الشحن-نظام يمكنه إصدار الفواتير
الجودة نوع أول ORJINAL SIEMENS - SCHNEIDER
SIEMENS SIMATIC / S7 - 1200
عدد 2 في غرفة التحكم _ عدد 1 على الخزان
يوجد
مع UPS عبر الإنترنت - حماية PLC
مقاومة التأثير - حماية فئة IP 65
(نظام تشغيل المحرك الخاص) SOFT STARTER
المراقبة المستمرة والتحكم في تيار محرك الخلاط
الأزرار الموضوعية على الرسم الفني
مفتاح نوع خط MIN BAR 6
IP - عدد 1
مكبر صوت 150 واط x 2 + ميكروفون

البرمجيات
SCADA
المواد المستخدمة
PLC
لوحة الطاقة
الاتصال عن بعد
حماية النظام
الوحدات الكهربائية
مشغل الخلاط
الرسم البياني الحالي
الرسم البياني تقليدي
مفتاح الضغط
نظام الكاميرا
نظام الصوت



الرسم الفني

